

INORGANIK

REVÊTEMENT URBAIN INNOVANT

GALET SCIÉ FT

DESSCRIPTIF DU PRODUIT

INORGANIK GALET SCIÉ est un revêtement de sol décoratif reproduisant la forme, la teinte et la texture d'un véritable galet scié naturel.

Chaque élément préfabriqués est composé de minéraux naturels extra dur liés par une résine synthétique de type méthacrylate.

Les galets sont teintés dans la masse pour une résistance optimal aux UV. Ils sont également non gélif et conçues pour résister à un trafic intense.

En effet les GALETS SCIÉS INORGANIK permettent une pose aisée et rapide avec un temps de séchage court compris entre 30 minutes et 1 heure.

De part cette spécificité, il permet une libération de l'emprise et une réouverture du trafic (y compris poids lourds) en un temps record tout en conférant une durabilité très élevée dans le temps.



CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

COMPOSITION	70% de minéraux 30% résine méthacrylate et durcisseur	CONDITIONS	Support: Sec propre, exempt de
SUPPORT DE POSE	Béton butimineux Béton (préparation spécifique)	RENDEMENT	40 à 70 m2 par jour (équipe de 3 personnes)
FORMAT ET TEXTURE	Large gamme pour une adaptation harmonieuse à l'environnement existant (voir catalogue)	1ère ÉTAPE	Dans un seau de conditionnement, procéder au malaxage mécanique de la résine et du durcisseur.



2ème ÉTAPE

Épandage de la résine au sol à l'aide d'un peigne cranté (5 à 7 kg par m2).

Bi-composant métacrylate

3ème ÉTAPE

Pose des galets préfabriqués INORGANIK sur le lit de résine en exerçant une légère pression puis saupoudrer une silice de quartz entre les joints.

4ème ÉTAPE

Séchage: 30minutes à 2 heures (selon la température ambiante).

Nettoyage: balayage et souffleur

Réouverture
Trafic

Circulable 2 heures
après application.